



E

SMART LINK WIFI



D

**AX 400 TNV - GN1/1**

Armadio acciaio TN ventilato  
 Temperatura normale  
 Ventilated stainless steel cabinet  
 Positive temperature

- inox
- °C 20
- ventilatore
- chiusura
- chiusura
- 4 porte
- regolazione

**AX 700 TN - GN2/1**

Armadio acciaio TN ventilato. Temperatura normale  
 Ventilated stainless steel cabinet. Positive temperature

- inox
- °C 20
- ventilatore
- chiusura
- chiusura
- 4 porte
- regolazione


**AX 700 TNG**

AX 700 TN con porte in vetro  
 AX 700 TN with glass doors



L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza  
 The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Semi monoblock system



Illuminazione led  
 Led lighting





Porta vetro - AX 700 TNG  
 Glass door - AX 700 TNG




**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	AX 400 TNV - GN1/1	AX 700 TN - GN2/1 / AX 700 TNG
Temperatura / Temperature Range	-2 °C / +8 °C	-2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 500	Lt. 503 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio Inox / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elektronico / Electronic	Elektronico / Electronic
Smart Link WiFi   Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Raffreddamento / Cooling system	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator	Evaporatore a soffitto Ceiling evaporator
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale / Vertical	1 Led verticale / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 3 - mm 530 x 540	N° 3 - mm 530 x 645
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Rollers	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Versione con porte in vetro / With glass doors	-	Optional
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 97 / 107	Kg 113 / 123
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 265	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,9	KwH/24H 2,42

 AX 400 TNV - GN1/1  
FRONTE / FRONT

 AX 700 TN - GN2/1  
FRONTE / FRONT


LATO / SIDE


**Dimensioni mm / Dimensions mm**

Modello / Model	AX 400 TNV - GN1/1	AX 700 TN - GN2/1 / AX 700 TNG
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	680 x 700 x 2010	740 x 830 x 2010
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	710 x 790 x 2040	765 x 875 x 2040

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	564	624
B - Profondità / Depth	570	700
C - Altezza / Height	1390	1396