

MKM 1211



**Mantenitore elettrico per forni
5, 7 e 11 teglie BM e TS,
comandato dal forno**
Electric holding cabinet for
5, 7 and 11 trays ovens BM and TS,
controlled by the oven



Dotazione di serie

Imballo cartone+pallet (LxPxH mm)	790 x 940 x 900 mm
Supporti laterali	1 dx + 1 sx
Cavo	Monofase [3G 1,5]-L=1600 mm
Vaschetta raccogli condensa asportabile	
Kit ruote	MKKR

Dimensioni

Dimensioni (LxPxH mm)	730 x 875 x 770
Peso (kg)	70,8
Passo guide (mm)	75

Caratteristiche elettriche

Potenza elettrica (kW)	1,8
Frequenza (Hz)	50/60
Voltaggio (V)	AC 220/230
Protezione acqua	IPX4

Caratteristiche funzionali

Alimentazione	Elettrico
Capacità	N° 12 teglie/griglie 1/1 GN
Vapore	/
Camera di cottura	Acciaio AISI 304
Temperatura	65 - 85 °C
Controllo temperatura	Sonda digitale
Pannello comandi	Controllato dal forno
Temperatura preimpostata	65 °C
Porta	Apertura laterale dx



Equipment

Cardboard box dimensions with pallet (WxDxH mm)	790 x 940 x 900 mm
Lateral supports	1 right + 1 left
Cable	Single-phase [3G 1,5]-L=1600 mm
Removable drip box	
Set of wheels	MKKR

Dimensional features

Dimensions (WxDxH mm)	730 x 875 x 770
Weight (kg)	70,8
Distance between rack rails (mm)	75

Electrical features

Power supply (kW)	1,8
Frequency (Hz)	50/60
Voltage (V)	AC 220/230
Protection against water	IPX4

Functional features

Power	Electricity
Capacity	N° 12 trays/grids 1/1 GN
Steam	/
Cooking chamber	AISI 304 stainless steel
Temperature	68 - 85 °C
Temperature control	Digital probe thermometer
Control panel	Oven controlled
Pre-heating temperature	65 °C
Door	Right side opening