

**ARMADIO REFRIGERATO GN2/1 VENTILATO - M-GN650BT-FC**

CODICE: M-GN650BT-FC

**DATI TECNICI**

<b>TEMPERATURA DI LAVORO</b>	<u>-18°C / -22°C</u>
<b>DIMENSIONI ESTERNE (l x l x h -mm)</b>	<u>740 x 830 x 2010(h) mm</u>
<b>DIMENSIONI INTERNE (l x l x h -mm)</b>	<u>620 x 700 x 1396(h) mm</u>
<b>CAPACITÀ (L)</b>	<u>650</u>
<b>TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO</b>	<u>+38°C / 60%HR</u>
<b>TIPO DI REFRIGERAZIONE</b>	<u>ventilata</u>
<b>TIPO DI SBRINAMENTO</b>	<u>automatico</u>
<b>TIPO DI GAS REFRIGERANTE</b>	<u>R290</u>
<b>EVAPORAZIONE ACQUA CONDENSA</b>	<u>automatica</u>
<b>CONTROLLO TEMPERATURA</b>	<u>elettronico</u>
<b>ISOLAMENTO (mm)</b>	<u>60</u>
<b>ASSORBIMENTO (W)</b>	<u>450</u>
<b>TENSIONE</b>	<u>220V-240V / 50Hz</u>

<b>MATERIALE DI COSTRUZIONE</b>	<u>acciaio Inox</u>
<b>INVERSIONE PORTA</b>	<u>si</u>
<b>LUCE INTERNA</b>	<u>led</u>
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>	<u>3 griglie GN2/1 3 coppie di guide</u>
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	<u>E</u>

#### NUOVO MODELLO VERSIONE MONOBLOCCO

I modelli M-GN sono dotati di unità refrigerante monoblocco - gruppo refrigerato con sistema plug-in caratterizzato da installazione o eventuale rimozione / sostituzione facile ed immediata - motore più silenzioso - monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox.

(in sostituzione di G-GN650BT-FC)

