

## CARRELLO REFRIGERATO CAR2780

SKU: CAR2780



### DATI TECNICI

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| POTENZA (W)                 | <u>250</u>                   |
| ALIMENTAZIONE<br>MONOFASE   | <u>230V/1N/ 50HZ</u>         |
| TEMPERATURA DI<br>LAVORO    | <u>+2°C / +10°C</u>          |
| TIPO DI GAS                 | <u>R600a</u>                 |
| N. TEGLIE / VASSOI          | <u>3 x GN1/1 - 150(h) mm</u> |
| DIMENSIONE<br>MACCHINA (Cm) | <u>124 x 72 x 94(h)</u>      |
| PESO LORDO (Kg)             | <u>130</u>                   |
| PESO NETTO (Kg)             | <u>120</u>                   |
| LUNGHEZZA<br>IMBALLO (Cm)   | <u>130</u>                   |
| LARGHEZZA<br>IMBALLO (Cm)   | <u>86</u>                    |
| ALTEZZA IMBALLO<br>(Cm)     | <u>140</u>                   |
| VOLUME IMBALLO<br>(m3)      | <u>1.5652</u>                |

Carrello refrigerato in acciaio inox. Struttura in acciaio inox AISI 304 - refrigerazione statica - maniglia direzionale - ruote multidirezionali ø 125 mm. Bacinelle escluse - le temperature di lavoro indicate sono da considerarsi con coperchi posizionati.



