

CARRELLO TERMICO A BAGNOMARIA CT1765TD

SKU: CT1765TD



DATI TECNICI

POTENZA (W)	<u>2000</u>
ALIMENTAZIONE MONOFASE	<u>230V/ 50-60 HZ</u>
TEMPERATURA DI LAVORO	<u>+30° +90°C</u>
N. TEGLIE / VASSOI	<u>2 x GN1/1 - 150(h) mm</u>
DIMENSIONE MACCHINA (Cm)	<u>96 x 68 x 102(h)</u>
PESO LORDO (Kg)	<u>75</u>
PESO NETTO (Kg)	<u>65</u>
LUNGHEZZA IMBALLO (Cm)	<u>80</u>
LARGHEZZA IMBALLO (Cm)	<u>120</u>
ALTEZZA IMBALLO (Cm)	<u>130</u>
VOLUME IMBALLO (m3)	<u>1.24</u>

Carrelli termici a bagnomaria armadiati con temperatura differenziata. Struttura in acciaio inox AISI 304 - vano superiore in doppia parete coibentata - coperchi apribili a compasso fino a 180° per formare un piano di appoggio. provvisti di rubinetto di scarico posto sul fondo - 2 ruote fisse e 2 multidirezionali ø 140 mm. Bacinelle escluse - le temperature di lavoro indicate sono da considerarsi con coperchi posizionati.



