

## SOTTOVUOTO CAMPANA TOP CAM500TC

SKU: CAM500TC



### DATI TECNICI

<b>Potenza Kw</b>	<u>1,1 kW (1,5 HP)</u>
<b>Alimentazione</b>	<u>230V/1N/50-60 Hz</u>
<b>Barra saldante</b>	<u>500 mm</u>
<b>Pompa vuoto</b>	<u>20 m<sup>3</sup>/h</u>
<b>Vuoto max ottenibile</b>	<u>98%</u>
<b>Dimensioni utili della camera</b>	<u>520 x 520 x 220(h) mm</u>
<b>Dimensioni macchina (l x l x h mm)</b>	<u>610 x 630 x 1050(h) mm</u>
<b>Peso netto (kg)</b>	<u>92</u>
<b>Peso lordo (Kg)</b>	<u>107</u>
<b>Dimensioni imballo (l x l x h mm)</b>	<u>750 x 650 x 1150(h) mm</u>
<b>Volume imballo (m3)</b>	<u>0.561</u>

Macchina per prolungare i tempi di conservazione degli alimenti mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche e impedendone la proliferazione batterica a basse temperature. Carcassa e vasca interna in acciaio inox AISI 304 - vasca con angoli arrotondati - coperchio in plexiglass - apertura automatica del coperchio a fine ciclo - pannello comandi LCD con 20 programmi memorizzabili - funzione di pulizia olio in pompa e soft air inseriti di serie - sistema di saldatura a pistoni con barra saldante estraibile senza cavi - predisposizione per immissione gas inerte - pompa BUSH (made in Germany) - funzioni step vac ed extra vacuum incluse. Modelli carrellati.



